

Brugsanvisning for varmelegeme EL 300 / 600 HV, RU og CR

Læs hele brugsanvisningen før start af monteringen.

Kontrollér at alle delene er i pakken. Kontakt forhandleren hvis der mangler noget.

Pakkens indhold:

- 1 stk. El-patron (300 eller 600 watt)
- 1 stk. Nøgle til montering af el-patron
- 1 stk. Blindprop



Montering:

Varmelegemet må kun monteres i vandbårne håndklæderadiatorer.

Varmelegemet må kun monteres af en autoriseret elektriker.

DATA: 300 / 600 watt 230 V AC
1,3 m kabel med stikprop
Max. 2,7 W/cm²
IP44 godkendt

Varmelegemet skal altid monteres i bunden af radiatoren. Det er valgfrit om det er højre eller venstre side.

Der må aldrig skrues på el-patronens styreboks (krom, hvide eller rustfrie plast cylinder)

1. Radiatoren fyldes til underkanten af det øverste tværgående rør med rent vand.
2. Hvis der er risiko for frost påfyldes ca. 90 % vand + ca. 10 % glykol (kølevæske)
3. Påfyldningen skal foregå meget langsomt for at undgå luftlommer i radiatoren.
4. Efter montering og påfyldning tilsluttes strøm og man giver det "fuld styrke".
5. Efter ca. 1 timers drift, når radiatoren er maximalt varm, skal man kontrollere at væskehøjden ligger ca. 2 cm fra radiatorens øverste kant.
6. Eventuel justering sker ved at efterfylde, hhv. afsuge vand. ½
7. Sluttelig monteres øverste slutprop samt udluftningsventil.
8. Herefter stilles den ønskede temperatur på reguleringsknappen.





Funktionsbeskrivelse:

Nr. 1 :

Kontrollampe for drift af el-patron. Når denne lampe lyser, varmer el-patronen for at opnå den ønskede temperatur.

Nr. 2 :

Afbryder / Trinløs justering af el-patronen. Når den står i "O" er el-patronen slukket. Efter montering af el-patronen, kan den nederste del drejes om så regulatoren peger frem i rummet.

Ovennævnte skal nøje følges – TVS påtager sig intet ansvar for forkert foretaget montering / påfyldning

Er der tvivl eller spørgsmål – ring +45 64 81 37 05
eller gå ind på www.tvs.dk