

Brugsanvisning for varmelegeme EL 300 MHV, MSORT og MCR

Læs hele brugsanvisningen før start af monteringen.

Kontrollér at alle delene er i pakken. Kontakt forhandleren hvis der mangler noget.

Pakkens indhold:

- 1 stk. El-patron (300 watt)
- 1 stk. Blindprop



Montering:

Varmelegemet må kun monteres i vandbårne håndklæderadiatorer.

Varmelegemet må kun monteres af en autoriseret elektriker.

DATA: 300 watt 230 V AC
 1,5 m kabel med stikprop
 Max. 2,7 W/cm²
 IP44 godkendt

Varmelegemet skal altid monteres i bunden af radiatoren. Det er valgfrit om det er højre eller venstre side.

Der må aldrig skrues på el-patronens styreboks (krom, hvide eller sort cylinder)

1. Radiatoren fyldes til underkanten af det øverste tværgående rør med rent vand.
2. Hvis der er risiko for frost påfyldes ca. 90 % vand + ca. 10 % glykol (kølevæske)
3. Påfyldningen skal foregå meget langsomt for at undgå luftlommer i radiatoren.
4. Efter montering og påfyldning tilsluttes strøm og man giver det "fuld styrke".
5. Efter ca. 1 timers drift, når radiatoren er maximalt varm, skal man kontrollere at væskehøjden ligger ca. 2 cm fra radiatorens øverste kant.
6. Eventuel justering sker ved at efterfylde, hhv. afsuge vand.
7. Sluttelig monteres øverste slutprop samt udluftningsventil.
8. Herefter stilles den ønskede temperatur på reguleringsknapperne.



Funktionsbeskrivelse:

Nr. 1 :

Kontrollamper for drift af el-patron. Når disse lampe lyser, varmer el-patronen for at opnår den ønskede temperatur. For hver lampe der tændes vil man øge temperaturen med ca. 10 - 12 grader.

Nr. 2 :

Afbryder / justering af el-patronen. På den knap i midten kan man tænde og slukke for varmelegemet.

På + / - knapperne kan man øge eller mindske temperaturen på håndklæderadiatoren.

Ovennævnte skal nøje følges – TVS påtager sig intet ansvar for forkert foretaget
montering / påfyldning

Er der tvivl eller spørgsmål – ring +45 64 81 37 05
eller gå ind på www.tvs.dk

DESIGN radiatorer
DANSK KVALITET

TVS